

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
№INTERMIX 26

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Κόλλα πλακιδίωνκατηγορίας (C2TE), "StereaPro" σύμφωνα με το EN 12004:2007+A1:2012
- Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11 παράγραφος 4.
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος. Η ταυτοποίηση για το χύδιον προϊόν γίνεται από το ηλεκτρονικό αρχείο της παραγωγής.
- Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Για επικόλληση πλακιδίων.
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή όπως απαιτείται από το άρθρο 11 παράγραφος 5.
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα
- Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως τίθεται στο CPR, παράρτημα V.
Σύστημα 3
- Στην περίπτωση δήλωσης επιδόσεων που αφορά προϊόν δομικών κατασκευών το οποίο καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών EBETAM με αριθμό ταυτοποίησης NB 0437 διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος με δοκιμή τύπου βάσει του συστήματος αξιολόγησης 3, και εξέδωσε εκθέσεις δοκιμών με ημερομηνία 26/1/2015 (αρ. εκθ. 4340B) και το κοινοποιημένο εργαστήριο «FIRES» με αριθμό ταυτοποίησης NB 1396 διενήργησε προσδιορισμό του προϊόντος με δοκιμή τύπου, και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 20/2/2015 (αρ. εκθFires –CR- 017-15-AUPE)

8. Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 12004:2007+A1:2012
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	≥1,0 N/mm ²	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από θέρμανση	≥ 1,0/mm ²	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από βύθιση στο νερό	≥ 1,0 N/mm ²	
Αντοχή Πρόσφυσης σε κύκλους ψύξης-θέρμανσης	≥1,0N/mm ²	
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Ικανοποιεί (Δες ΔΔΑ)	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 8. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Νεοκλής Μανάρης

Ελευσίνα, 4 Μαρτίου 2015